

| Lp.                      | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--------------------------|----------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>ROBOTY BRUKARSKIE</b> |          |   |                |              |               |
| 1                        |          | <b>ROBOTY BRUKARSKIE</b>  |                |              |               |
| 1                        | KNR 2-31 | Rozebranie opasek, chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                      | 0815-01  | 14.80*1.00*2  | m <sup>2</sup> | 29.600       |               |
|                          |          | 11.50*1.00*2  | m <sup>2</sup> | 23.000       |               |
|                          |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.600</b> |
| 2                        | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                      | 0212-02  | 3.20*0.45*0.20  | m <sup>3</sup> | 0.288        |               |
|                          |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.288</b>  |
| 3                        | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                      | 0105-02  | 31.56   | m <sup>2</sup> | 31.560       |               |
|                          |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.560</b> |
| 4                        | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                               | m              |              |               |
| d.1                      | 0407-01  | 10.70*2+16.20*2+0.80*2  | m              | 55.400       |               |
|                          |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>55.400</b> |
| 5                        | KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                      | 0320-01  | 10.70*0.60*2  | m <sup>2</sup> | 12.840       |               |
|                          | OPASKA   | 14.80*0.60*2  | m <sup>2</sup> | 17.760       |               |
|                          |          | 0.80*0.60*2   | m <sup>2</sup> | 0.960        |               |
|                          |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.560</b> |
| 6                        | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                      | 0108-09  | 3.00  | m <sup>3</sup> | 3.000        |               |
|                          |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |