

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Łazienna 6-8 vat 23% - opaska					
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (21.50+12.50+10.15)*1.60	m ² m ²	70.640	
				RAZEM	70.640
2	KNR 2-31 0810-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm (21.00+10.60+7.00+19.00)*0.50	m ² m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
3	KNR 2-02 1914-01	Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 10 cm (21.00+10.60+7.00+19.00)*0.60+(21.50+12.50+10.15)*1.60	m ³ m ³	105.200	
				RAZEM	105.200
4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z odzysku) (21.50+12.50+10.15)*1.60	m ² m ²	70.640	
				RAZEM	70.640
5	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (21.00+10.60+7.00+19.00)*0.50	m ² m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21.00+10.60+7.00+19.00	m m	57.600	
				RAZEM	57.600
7	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - analogia wykonanie wykopu pod rurę odprowadzającą wodę opadową z rur spustowych od budynku 10.00*0.40*1.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II analogia pozycji j/w 10.00*0.40*1.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-18 0809-01	Przyłącze kanalizacyjne z rur PCV - rurociągi o śr. 165 mm - analogia podłączenie i wykonanie odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych od budynku 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000